



Základní popis

Řada	Nová Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství - náhradní díly
Typ produktu nebo součásti	Náhradní LED
Použití výrobku	Spínač
Barva světelného modulu	Červená
Typ žárovky	LED

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC pro vypínač
Spotřeba proudu	1,5 mA
Nárůst teploty	Max. +15 °C nad teplotou okolí
Provozní teplota	5...45 °C
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	0,700 cm
Šířka balení 1	1,100 cm
Délka balení 1	3,000 cm
Hmotnost balení 1	2,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,500 cm
Šířka balení 2	8,000 cm
Délka balení 2	9,600 cm
Hmotnost balení 2	66,000 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	50
Výška balení 3	15,000 cm

Šířka balení 3	15,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	537,000 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	 Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------