

STYX 1

Kód produktu: STY61220

Typ: LED-5L05E500BD1/192 B 3K#


Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	polykarbonát
Materiál stínidla:	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	200 mm
Délka:	200 mm
Výška:	180 mm
Průměr:	ø 200 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	8 W
IP:	65
Objímka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	
ATIK_AFRA_AKIE_STYX_CZ.pdf	

Světelné

Světelný tok svítidla:	1080 lm
Světelný tok zdroje:	1230 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728136659
Hmotnost NTTO	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.5 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.009 m³
Balení 1 šířka	0.21 m
Balení 1 délka	0.21 m
Balení 1 výška	0.205 m
Záruka:	60