

**ucpávkové vývodky, krytí IP 66/IP67 (960° C) barva černá, RAL 9005**

**ASS 16**

- Kabelové vývodky
- pro předlis M 16



- těsnící rozsah Ø 3-10 mm
- závit ISO M 16 x 1,5
- průchozí otvor Ø 16,3 mm
- tloušťka stěny do 3 mm
- s odlehčením tahu kabelu a kontramaticí
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- teplota okolí - 25° až + 55° C
- Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2: 960 °C
- barevný odstín: černá, RAL 9005
- Stupeň krytí: IP 66 / IP 67 / IP 69

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Utahovací moment                                                          | 3,0 Nm                            |
| Šířka klíče šroubování                                                    | 20 mm                             |
| Rozměr kabelové vývodky přes hrany -prostor pro zašroubování              | 22,0 mm                           |
| Šířka klíče kontramatice                                                  | 22 mm                             |
| Rozměr kontramatice kabelové vývodky přes hrany -prostor pro zašroubování | 24,7 mm                           |
| Materiál                                                                  | PA-polyamid                       |
| hmotnost                                                                  | 0,008 kg                          |
| Zkouška žhavicím drátem                                                   | IEC 60695-2-11 960°C              |
| dle normy                                                                 | EN 62444                          |
| dle normy                                                                 | DNV GL - Certifikát č: TAE000041H |

**Výkresy**

rozměrový výkres


**provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblast použití                              | Určeno pro instalaci v nechráněném venkovním prostředí (nepříznivé podmínky a/nebo venkovní prostředí).                                                                                                                                  |
| Odolnost při občasné čistění (přímý ostřík) | Odolnost při občasné čistění (přímém ostříku) za použití vysokotlakého čističe bez čisticích přísad, tlak vody: max. 100 barů, teplota vody: max. 80 °C, vzdálenost ≥ 0,15 m, v souladu s DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. |
| Teplota prostředí                           | Průměrná hodnota za 24 hodin + 55 °C<br>Maximální předjištění: + 70 °C<br>Nejnižší hodnota - 25 °C                                                                                                                                       |
| Požární ochrana při vnitřní závadě          | Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení.<br>Minimální požadavky<br>- zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11:<br>- 650° C pro skříně a kabelové vývodky                      |

ucpávkové vývodky, krytí IP 66/IP67 (960° C) barva černá, RAL 9005

|                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ASS 16</b>                                                                                     |  |  |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelové vývodky</li> <li>• pro předlisy M 16</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požární odolnost | Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-0<br>těžce vznětlivý<br>samozhášivý                                                                 |
| toxicita         | bezhalogenový<br>bez obsahu silikonu<br>„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2 |
| Poznámka         | Vlastnosti materiálu viz Technické informace                                                                                                                              |