

Objednací číslo: P 93664

**Zápustné svítidlo Nova IP65 hranaté max. 35W
 bílá / chrom 1ks výklopné - PAULMANN**
TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál	hliník / zinek
Výrobce	PAULMANN
Včetně světelného zdroje	ne
Rozměry v mm	340
Počet světelných zdrojů	1
Max. příkon světelného zdroje	35W
Výkon	35W
Ochrana IP	IP65
Zápustná hloubka v mm	60-90
Montážní otvor v mm	83
Úhel vyklopení	30°
Třída ochrany	III
Značka MM	ano
Typ světelného zdroje	bez zdroje světla
Stmívatelné	ano, záleží na použité žárovce
Patice	GU5,3+GU10
Barva	chrom / bílá
Šířka v mm	93
Hloubka v mm	93
Kolekce	Nova Plus

**POPIS PRODUKTU:**
Zápustné výklopné bodové svítidlo Nova IP65, hranaté

Hranaté zápustné svítidlo do stropu s krytím IP65 je určeno pro směrové nasvícení a zónové osvětlení. Díky výklopu v rozsahu 30° umožňuje doladit směr světla podle dispozice prostoru – typicky pro akcent na plochy, komunikace nebo pracovní zóny. Svítidlo je dodáváno bez světelného zdroje; charakter světla a možnost stmívání se odvíjí od zvolené žárovky a předřadného zařízení.

Produkt: Zápustné svítidlo Nova IP65 hranaté max. 35W bílá / chrom 1ks výklopné - PAULMANN

Design a konstrukce

Těleso je z hliníku, v kombinaci matné bílé a chromu. Hranatý rámeček působí technicky čistě, chromovaný vnitřní prstenec opticky zvýrazňuje výklopnou část. Uchycení je řešeno pomocí pružinových příchyttek; výrobce uvádí, že i opakovaná montáž a demontáž nepoškozuje podhled.

Charakter světla a role v návrhu

Jde o zápusťný výklopný spot pro směrové světlo. V praxi slouží jako akcentní nebo funkční bodové osvětlení – například pro zvýraznění vybraných míst v prostoru nebo pro cílené nasvícení v místech, kde je potřeba kontrolovat směr paprsku. Krytí IP65 (ochrana proti tryskající vodě) umožňuje použití v koupelnách a dalších vlhkých zónách, případně v chráněných venkovních podhledech. Stmívatelnost je závislá na použitém světelném zdroji a předřadném zařízení.

Typické použití

Uplatnění najde zejména ve stropních podhledech koupelen (zónové nasvícení prostoru), v technických a hygienických místnostech, ale také v krytých exteriérových podhledech, kde je požadováno vyšší krytí. Díky výklopu je vhodné i pro situace, kdy je potřeba vyrovnat odchylku pozice svítidla vůči nasvětlovanému prvku.

Patice a kompatibilita

Svítidlo je bez světelného zdroje a podporuje patice GU5,3 a GU10. Světelný zdroj se fixuje vnitřní svorkou, bez použití pojistného kroužku.

Technické vlastnosti

- Rozměry: 93 x 93 mm
- Montáž: stropní, zápusťná
- Průměr montážního otvoru: 83 mm
- Zápusťná hloubka: 60 mm
- Zápusťná hloubka (do): 90 mm
- Hloubka dutiny: 45–75 mm
- Materiál: hliník
- Barevné provedení: matná bílá, chrom
- Výklop: 30°
- Maximální příkon: 35 W
- Krytí: IP65 (stropní montáž)
- Třída ochrany: III
- Patice: GU5,3 / GU10
- Napětí: 230/12 V
- Typ napětí: AC / DC
- Stmívatelnost: ano, podle použitého světelného zdroje a předřadného zařízení
- Světelný zdroj: není součástí