

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Linear LED Turn 357mm

Linear LED Turn | Svítidlo s nastavitelným sklonem pro osvětlení kuchyňské linky



### Oblasti použití

- Osvětlení pod skříňkami
- Pouze pro použití v interiérech

### Výhody výrobku

- Snadné a rychlé sériové zapojení díky jednoduchému systému zapojování
- Velmi homogenní světlo
- Propojení až 10 svítidel v řadě
- Dvojitá zásuvka umožňuje instalovat další (kuchyňské) vybavení a sloužit k napájení
- Napájecí zásuvku lze snadno propojit mezi produkty LINEAR LED TURN

### Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: hliník
- Dvojitá napájecí zásuvka může sloužit zařízení s celkovým výkonem až 2000 W (1000 W + 1000 W každá zásuvka)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitý výkon                          | 6,00 W                |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V           |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz            |
| Jmenovitý proud                          | 30,000 mA             |
| Náběhový proud                           | 10 A                  |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | 110                   |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 110                   |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 110                   |
| Účinník λ                                | > 0,90                |
| Třída ochrany                            | II                    |
| Provozování                              | Integrated LED driver |

Fotometrická data

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Světelný tok                                      | 380 lm              |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 650 lm              |
| Světelná účinnost                                 | 67 lm/W             |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K              |
| Barva světla (označení)                           | Teplá bílá          |
| Index podání barev Ra                             | > 80                |
| Standardní odchylka sladění barev                 | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778          | RG0                 |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471          | RG0                 |
| Vyzařovací úhel                                   | 100 °               |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 357.00 mm |
| Šířka        | 60.00 mm  |
| Výška        | 24.00 mm  |
| Váha výrobku | 318,00 g  |
| Dálka vodiče | 1500 mm   |



## MATERIÁLY A BARVY

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Barva produktu         | Stříbrný           |
| Barva těla svítidla    | Stříbrný           |
| Výrobní materiál       | Aluminum           |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg             |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C          |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+80 °C          |
| Typ zapojení                             | Typ zástrčky C (EU)   |
| Druh ochrany                             | IP20                  |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                  |
| Stmívatelné                              | Ne                    |
| Typ montáže                              | Surface               |
| Místo montáže                            | Spodní strany skříněk |
| Prostředí aplikace                       | IndoorIndoor          |
| Nastavitelný                             | Ano                   |
| Vyměnitelný LED modul                    | Bez možnosti výměny   |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                   |

## Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 30000   |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Standardy               | CE / EAC |
| Omezená teplota povrchu | Ne       |

## equipment\_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075268388 | Folding box<br>1                | 38 mm x 71 mm x 400 mm          | 376.00 g       | 1.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075268395 | Shipping box<br>8               | 422 mm x 167 mm x 174 mm        | 3326.00 g      | 12.26 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

