



Detaily produktu

CL2-513L

CL2-513L Pilot Light



360°

Obecné informace

Typ:	CL2-513L
Id výrobku:	1SFA619403R5134
EAN:	7320500556269
Katalogový popis:	CL2-513L Pilot Light
Detailní popis:	The CL2-513L Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Blue - Illuminated - 110 ... 130 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.
Display Name:	CL2-513L

Objednací údaje

Minimální objednávková množství:	10 piece
Číslo celního sazebníku:	8536619090

Dokumenty ke stažení

List s údajů, technické informace: 1SFC151007C02__

Pokyny a příručky: 1SFC151011M0201

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	0.03 m
Čistá výška výrobku:	0.03 m
Čistá hloubka výrobku:	0.052 m
Čistá hmotnost výrobku:	0.018 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu:	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Barva:	Blue
Typ ovládače:	Pilot light head
Osvětlení:	Illuminated
Typ lampy:	110-130 V AC, integrated LED
Krytí typu NEMA:	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stupeň znečištění:	3
Jmenovitá frekvence (f):	Supply Circuit 50 / 60 Hz
Jmenovité provozní napětí:	110 ... 130 V AC Supply Circuit 110 ... 130 V AC
Připojovací schopnost:	Flexible with Ferrule 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm ² Solid 1 x 0.75...2.5 mm ² Solid 2 x 0.75...2.5 mm ²
Typ připojení:	Screw Clamp
Typ svorky:	Screw Terminals
Utahovací moment:	0.9 N·m
Odizolovací délka vodiče:	8 mm

Technické údaje UL/CSA

Připojovací průřez UL/CSA:	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG
----------------------------	----------------------------------

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
--------	---

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	2CMT2022-006479
Informace RoHS:	2CMT2022-006498
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát:	CQC_CN_CN50749
CQC certifikát:	CQC2003010305054693
Certifikát cULus:	UL_E496500-20171020
Certifikát cURus:	UL_E496500-20171020
Declaration of Conformity - CCC:	2020980305001187
Prohlášení o shodě - CE:	2CMT2015-005451
Declaration of Conformity - UKCA:	2CMT2020-006121
DNV GL Certificate:	9AKK107046A3749
Certifikát EAC:	EAC-RU C-CN.ME77.B.00690_20

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	bag 10 piece
Úroveň balení 1, šířka:	0.235 m
Úroveň balení 1, délka:	0.125 m
Úroveň balení 1, výška:	0.035 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	0.184 kg
Úroveň balení 1, EAN:	7320500475669

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	P
ETIM 6:	EC000272 - Indicator light complete
ETIM 7:	EC000272 - Indicator light complete
ETIM 8:	EC000272 - Indicator light complete

Trída eClass:	V11.0 : 27371223
UNSPSC:	39121534
IDEA Granular Category Code (IGCC):	4766 >> Indicator or pilot lights
E-Number (Finland):	2313531
E-Number (Norway):	4373523
E-Number (Sweden):	3705764

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Ovládací a signalizační prvky > Compact Range > CL Compact Pilot Lights

