

IRIDA 3

Kód produktu: IRI72789

Typ: LED-1L15E500BD14/PC64 3/4K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	polykarbonát
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	317 mm
Délka:	317 mm
Výška:	78 mm
Průměr:	ø 317 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	19 W
IP:	65
Objemka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

0223-CE_LED-BD1x_IRIDA_CZ.pdf



Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf



Manipulace_s_LED_svitidly.pdf



Světelné

Světelný tok svítidla:	2040/2130 lm
Světelný tok zdroje:	3000/3130 lm
Teplota:	3000/4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728138387
Hmotnost NTTO	0.7 Kg
Hmotnost BTTO	0.9 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.012 m³
Balení 1 šířka	0.325 m
Balení 1 délka	0.325 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka:	60