

PANLUX Stropní svítidlo s nastavitelným PIR senzorem a volbou výkonu a teploty světla OLDA 230 S

Katalogové číslo: PN31400022



Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 0.457
Montážní výška (m): 1,8m - 2,5m
Počet produktů v master cartonu (ks): 20
Kategorie: průmyslová
Barva produktu: bílá
Produkt - šířka (mm): 230
Produkt - výška (mm): 230
Produkt - hmotnost (kg): 0.335
Materiál (základna): plast
Materiál (kryt): POLYCARBONATE
Produkt - hloubka (mm): 43
Napájení: 230V AC 50Hz
Obal - hmotnost (kg): 0.077
Příkon (W): 6W-12W-18W
Obal - hloubka (mm): 53
Obal - šířka (mm): 236
Obal - výška (mm): 236
Světelná účinnost (lm/W): 100
Světelný tok (lm): 600lm-1200lm-1800lm
Přívodní proud - I (A): 110mA
Index CRI (Ra): >80
Životnost (h): 25000
Stmívatelné: NE
IP: 20
HOBBY/PROFI: PROFI 1
CCT Teplota světla (K): 2700-3000-3500-4000-5000
Power Factor (účinník): 0,5
Třída ochrany: 2
Délka kabelu: 18 cm
Světelný zdroj (patice): LED
TIME - zpoždění vypnutí: 30s-3min
IK: 07
Typ kabelu: volně zakončený kabel 2*1,0mm²
Úhel - vyzařovací: 120°
Třída energetické účinnosti: E
Provozní teplota (°C): 0 až 25
Podkategorie: se senzorem
Typ senzoru: PIR
Typ montáž: přisazená

OLDA 230 S je moderní a všestranné svítidlo s průměrem 230 mm, které lze instalovat na strop. Díky nastavitelnému PIR senzoru, možnosti přepínání výkonu i CCT teploty světla je ideální volbou pro různé interiérové prostory.

Klíčové vlastnosti:

- Možnost aktivace či deaktivace senzoru (dosah max. 4m)
- Nastavitelná světelná citlivost (den/noc+noc) a čas zpoždění (30s/180s)
- Přepínání výkonu (6W / 12W / 18W) - flexibilní volba intenzity světla podle potřeby
- Možnost nastavení barvy světla přepínačem (2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K) - široká škála podle potřeby
- Svítidlo disponuje vysokou svítivostí 100lm/W

- Odolné materiály – plastová základna a polykarbonátový kryt pro dlouhou životnost

Doporučená instalační výška: 1,8-2,5m

Ideální použití v interiéru: Chodby, vstupní prostory, schodiště, garáže, technické místnosti, sklepy

PIR senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo vypne po uplynutí času zpoždění, který lze nastavit na 30s nebo 180s.

PIR senzory detekují pohyb nejcitlivěji při bočním průchodu, kdy se svítidlo sepne na větší vzdálenost. Při přímém příchodu k senzoru je nutné se ke svítidlu přiblížit více, aby došlo k jeho sepnutí. Toto je způsobeno tím, že při bočním průchodu senzor zaznamená pohyb ve více sektorech své optiky. Doporučujeme instalovat svítidlo tak, aby detekční zóna senzoru co nejlépe pokryla směr příchodu ke svítidlu.

