

D-PT 1,5/S-0,8 OG - Koncová krytka



1029569

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1029569>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Koncová krytka, hloubka: 24,3 mm, šířka: 0,8 mm, výška: 45 mm, barva: oranžová



Obchodní data

Objednací číslo	1029569
Ks/bal.	50 Kus
Minimální objednané množství	50 Kus
Prodejní kód	BE2
Kód výrobku	BE224Z
Strana katalogu	Strana 39 (C-1-2019)
GTIN	4055626530918
Hmotnost/kus (včetně obalu)	1,093 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,974 g
Číslo celní sazby	85389099
Země původu	DE

D-PT 1,5/S-0,8 OG - Koncová krytka

1029569

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1029569>



Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Koncový kryt
--------------	--------------

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	20 % ... 90 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

Údaje o materiálu

Barva	oranžová (RAL 2003)
Materiálem	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno

Rozměry

Šířka	0,8 mm
Šířka krytu	0,8 mm
Výška	45 mm
Hloubka	24,3 mm

D-PT 1,5/S-0,8 OG - Koncová krytka

1029569

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1029569>



Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-PT 1,5/S-0,8 OG - Koncová krytka

1029569

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1029569>



Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com