

VIRGO EVO LED

Katalogové číslo: PN35200036



Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 0.335
Počet produktů v master cartonu (ks): 40
Kategorie: průmyslová
Barva produktu: bílá
Produkt - šířka (mm): 230
Produkt - výška (mm): 49
Produkt - hmotnost (kg): 0.266
Materiál (základna): plast
Materiál (kryt): plast
Produkt - hloubka (mm): 111
Napájení: 230V AC 50Hz
Příkon (W): 1W
Obal - hmotnost (kg): 0.054
Obal - šířka (mm): 235
Obal - hloubka (mm): 118
Obal - výška (mm): 55
Světelný tok (lm): 150
Kapacita baterie: 1500mAh
Přívodní proud - I (A): 11mA
CRI Barva světla (Ra): >80
Životnost (h): 30000
Stmívatelné: NE
IP: 65
Autonomie: 3h
HOBBY/PROFI: PROFI 1
CCT Teplota světla (K): 6000
Power Factor (účinník): 0,4
Třída ochrany: 2
Světelný zdroj (patice): LED
IK: 07
Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 6*1,5 mm²
Úhel - vyzařovací: 120°
Provozní teplota (°C): 5 až 40
Podskupina: nouzová
Typ baterie: LiFePO₄
Doba nabití baterie (h): 24
Typ módu: maintained / non-maintained
Typ montáž: přisazená

Kompaktní nouzové LED svítidlo s LiFePO₄ baterií s výdrží 3h a univerzálním nalepovacím piktogramem, který si nastříháte a nalepíte dle Vašich potřeb.

Svítidlo lze používat v nouzovém režimu (non-maintained mode), ale také jako trvalé přisvětlení (maintained mode).

Krytí: IP65 (vhodné do prostor se zvýšenou vlhkostí)

Mechanická odolnost: IK007

Výdrž baterie: 3h

