

LED pásek NW, Dot-Free, 14W/24V, IP54, 50m


Kód produktu: **ML-126.083.90.2**Typ produktu: **DF-NW-M416L8W54F24RA90-50M**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek Dot-Free SMD2216, neutrální bílá (4200K), 14W, 416LED, 1540lm/m, CRI>90, segment 19,2mm, 8LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **416**Výkon na metr [W]: **14**Světelný tok na metr [lm]: **1540**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **19,2 mm**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **4**Délka segmentů [mm]: **19,23**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607159623**Značka LED čipu: **San'an**