



Detaily produktu

OTP75T4B

OTP75T4B Safety switch



Obecné informace

Typ:	OTP75T4B
Id výrobku:	1SCA022383R0860
EAN:	6417019124810
Katalogový popis:	OTP75T4B Safety switch
Detailní popis:	Safety switch, 4-p. 415V AC23 80A, 37kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Plastic enclosure. IP65. Black Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are for I-flanges and have knock out holes, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.
Display Name:	OTP75T4B

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SCC340076D0201
Informace RoHS:	1SCC340075D0201

Stav RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Toxic Substances Control Act - TSCA: 1SCC340095D0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace: 1SCC340015C0201

Pokyny a příručky: 1SCC340002M0012

Mechanické výkresy: OTPK402014SI.stp

Údaje vnějšího prostředí

Krytí: acc. to IEC 60529 IP65

Stupeň znečištění: 3

Objednací údaje

Minimální objednácní množství: 1 piece

Číslo celního sazebníku: 85365080

ID náhradního výrobku (NOVÝ): OTP80GT4M

Země původu: Finland

Rozměry

Čistá šířka výrobku: 200 mm

Čistá výška výrobku: 400 mm

Čistá hloubka výrobku: 140 mm

Čistá hmotnost výrobku: 2.5 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky: box 1 piece

Úroveň balení 1, šířka: 213 mm

Úroveň balení 1, délka: 417 mm

Úroveň balení 1, výška: 197 mm

Úroveň balení 1, hrubá hmotnost: 2.6 kg

Úroveň balení 1, EAN: 6417019124810

Technické údaje

Průřez kabelu/vodiče: 10 ... 70 mm²

Místo vstupu kabelu: Top/Bottom

Počet výstupů kabelu na stranu:	I-flange / I-flange
Barva:	RAL7035
Připojovací průřez-hlavní obvod:	Screw Clamp 10 ... 70 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 4pc 10 ... 70 mm ²
Klasický tepelný proud (I _{the}):	Fully Enclosed 115 A
Materiál zapouzdření:	Plastic
Handle Color:	Black
Druh rukojeti:	Selector
Impact Resistance Rating:	Housing IK08
Maximum Mounted Auxiliary Contacts:	2 NO, 2 NC
Instalované pomocné kontakty:	1 NO, 0 NC
Neutral Type:	Fixed and Switchable Neutral
Počet pomocných rozpínacích kontaktů (SPDT):	0
Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlévou:	1
Počet pólů:	4P
Poloha liniových svorek:	Top In - Bottom Out
Poloha nulových svorek:	Top In - Bottom Out
Poloha PE svorky:	Top In - Bottom Out
Výkonová ztráta:	at Rated Operating Conditions per Pole 4 W Total 12 W
Jmenovité izolační napětí (U _i):	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Jmenovitý provozní proud AC-21A (I _e):	(400 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Jmenovitý provozní proud AC-22A (I _e):	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Jmenovitý provozní proud AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 80 A (500 V) 60 A (690 V) 40 A
Jmenovitý provozní výkon AC-23A (P _e):	(380 ... 415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Jmenovité provozní napětí:	Main Circuit 750 V
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (I _{cm}):	(690 V AC) 3.6 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (I _{cw}):	for 1 s 2.5 kA for 0.2 s 2.5 kA
Normy:	IEC 60947-1, -3
Typ svorky:	Screw Terminals
Utahovací moment:	Main Circuit 6 N·m
Odizolovací délka vodiče:	20 mm

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

BV certifikát: 1SCC340018D0204

Prohlášení o shodě - CE:	1SCC340003D2704
DNV GL Certificate:	1SCC340045D0203

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122205
IDEA Granular Category Code (IGCC):	5166 >> Safety switch
Trída eClass:	V11.1 : 27371403
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland):	3642276
E-Number (Norway):	1428227

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Spínače v krytu > Bezpečnostní spínače v krytu > Enclosed Safety Switches

