



ELSA 2

Rozměr:	ø 300 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	bajonetové
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	-------	------------	---------	-------	--------	----------------

Klasické

44726	IN-12B13/025	IP20		100	E27		1,7	24
44727	IN-22B13/025	IP20		2x60	2xE27		1,8	24
44732	E-16B13/025	IP20		26	G24q3		2,0	24
44734	E-25B13/025	IP20		2x18	2xG24q2		2,1	24
44740	IN-12BT13/025	IP44		100	E27		1,7	24
44741	IN-22BT13/025	IP44		2x60	2xE27		1,9	24
44746	E-16BT13/025	IP44		26	G24q3		2,1	24
44748	E-25BT13/025	IP44		2x18	2xG24q2		2,2	24

Senzorové

44735	IN-12B13/025 HF	IP20		60	E27		1,8	24
44736	E-16B13/025 HF	IP20		26	G24q3		2,0	24
44749	IN-12BT13/025 HF	IP44		60	E27		1,9	24
44750	E-16BT13/025 HF	IP44		26	G24q3		2,1	24

Nouzové kombinované

44738	NK-E-13/025	IP20		13	G24q1	1	2,3	24
44752	NK-E-13/T/025	IP44		13	G24q1	1	2,4	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	---------	------------	-----------------------	-------------------------	-------	--------	----------------

Klasické

59070	LED-1L18C02BT13/025 3000	IP44	3000	11	1450	1060		2,1	60
59445	LED-1L18C03BT13/025 3000	IP44	3000	15	1950	1420		2,1	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59570	LED-1L18C02BT13/025 4000	IP44	4000	11	1530	1120		2,1	60
59945	LED-1L18C03BT13/025 4000	IP44	4000	15	2050	1500		2,1	60
Senzorové									
59071	LED-1L18C02BT13/025 HF 3000	IP44	3000	11	1450	1060		2,1	60
59446	LED-1L18C03BT13/025 HF 3000	IP44	3000	15	1950	1420		2,1	60
59571	LED-1L18C02BT13/025 HF 4000	IP44	4000	11	1530	1120		2,1	60
59946	LED-1L18C03BT13/025 HF 4000	IP44	4000	15	2050	1500		2,1	60
Stmívatelné									
59072	LED-1L18C02BT13/025 DALI 3000	IP44	3000	11	1450	1060		2,1	60
59447	LED-1L18C03BT13/025 DALI 3000	IP44	3000	15	1950	1420		2,1	60
59572	LED-1L18C02BT13/025 DALI 4000	IP44	4000	11	1530	1120		2,1	60
59947	LED-1L18C03BT13/025 DALI 4000	IP44	4000	15	2050	1500		2,1	60
Nouzové kombinované									
59075	LED-1L18C02BT13/025/NK1W 3000	IP44	3000	11	1450	1060	3	2,1	60
59449	LED-1L18C03BT13/025/NK1W 3000	IP44	3000	15	1950	1420	3	2,1	60
59575	LED-1L18C02BT13/025/NK1W 4000	IP44	4000	11	1530	1120	3	2,1	60
59949	LED-1L18C03BT13/025/NK1W 4000	IP44	4000	15	2050	1500	3	2,1	60
Corridor									
59073	LED-1L18C02BT13/025 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	11	1450	1060		2,1	60
59448	LED-1L18C03BT13/025 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	15	1950	1420		2,1	60
59573	LED-1L18C02BT13/025 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	11	1530	1120		2,1	60
59948	LED-1L18C03BT13/025 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	15	2050	1500		2,1	60