



HA_39282816



HA_51910590



HA_51883229



HA_51275667



HA_51929555

Spin.hodiny analog., denní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)

Technický list

Provedení

typ upevnění	DIN lišta
--------------	-----------

Funkce

Počet funkčních kanálů	1
Spínací cykly	min. 50000
Rezerva chodu	≈ 120 h
- s přepínáním pro trvalé zapnutí / automatika	

Konfigurace

- přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 / 240 V
frekvence	50/60 Hz

Napětí

Provozní napětí	230 V~
-----------------	--------

Elektrický proud

max. výkon (cos φ 0,6)	3 A
Spínací proud při cos φ = 0,6	max. 3 A

Výkon

příkon	0,5 VA
Příkon (provoz)	0,5 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
Ztráta výkonu při plném zatížení	≈ 1 W

Baterie

- s integrovaným akumulátorem pro rezervu chodu

Rozměry


hloubka	60 mm
výška	90 mm
šířka	54 mm
Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	3 modules

Ovládání kompaktních zářivek

Kompaktní zářivky	max. 200 W
-------------------	------------

Ovládání žárovek


max. zátěž pro žárovkové svítidlo	900 W
Žárovky a halogenová svítidla 230 V	max. 900 W



HA_51901726



HA_51931154



HA_51880376



HA_51917646



HA_51905114

Instalace, montáž

druh montáže	nástěnná montáž
Způsob montáže	pro montáž na nosnou lištu DIN

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	1 - 4mm ²
průřez pro pevné vodiče	1 - 4mm ²
Průřez vedení (flexibilní)	1...4 mm ²
Průřez vedení (tuhé)	1...4 mm ²
počet kontaktů	1
typ kontaktu	1P
typ připojení	se šrouby
- se šroubovými svorkami - s bezpotenciálovým spínacím kontaktem	

Nastavení

Změna letního/zimního času	ruční
nejkratší doba sepnutí	15 mn
typ programování	analogové
Programovatelný cyklus	Cyklus programu: 24 hodin
Cykly programu	24 hod.
- nastavení pomocí denního spínacího kotouče	

Zařízení

počet kanálů	1
Počet spínacích časů pro zap/vyp	96
rezerva chodu	120 h
Spínací cykly při $\cos \varphi = 0,6$	min. 20000

Použití


cyklus	denní
--------	-------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití


Provozní teplota	-10...55 °C
přesnost měření	5
Teplota skladu / transportu	-10...55 °C



HA_51908280



HA_51919639



HA_51884116



HA_51901804



HA_51923773



HA_51921095




HA_51918987




HA_51897689



HA_51905545



HA_51896986




HA_51912588




HA_51918984



HA_51927803



HA_51947835




HA_51929229




HA_51907447




HA_51922092



HA_51906483



HA_51926887



HA_51903992



HA_51908264

