

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ WiFi Spot 50 45 ° 4.9 W/2700 K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable | Tvar reflektoru s technologií WiFi



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Obytné interiéry
- Profesionální prostory (hotely, bary, butiky atd.)
- Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití

Výhody výrobku

- Bezdrátové řízení pomocí aplikace
- Snadná instalace a použití
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 9.0)
- Lze ovládat pomocí Google Assistant a Amazon Alexa
- Síťový protokol: WIFI
- Stmívatelné
- Životnost: až 20 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Jmenovitý výkon | 4,9 W |
| Jmenovitý příkon | 4.90 W |
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Jmenovitý proud | 45 mA |
| Provozní frekvence | 50...60 Hz |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Účinnost λ | > 0,5 |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 50 W |

Fotometrická data

| | |
|---|--------------|
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Pokles sv. toku na konci prům. Ž | 0.70 |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤ 6 sdc |
| Jmenovitý světelný tok | 350 lm |
| Světelný tok | 350 lm |
| Světelná účinnost | 71 lm/W |
| Svítivost | 461 cd |
| Teplota chromatičnosti | 2700 K |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | 1.0 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | 0.9 |




Technické údaje světla

| | |
|-----------------|---------|
| Vyzařovací úhel | 45 ° |
| Doba startu | < 0.5 s |



ROZMĚRY A HMOTNOST



| | |
|----------------------------------|----------|
| Váha výrobku | 53,00 g |
| Průměr | 50,00 mm |
| Délka | 52,00 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 50,00 mm |
| Výška (vč. válč. svítidel) | 50,00 mm |
| Vnější baňka [PICOS] | PAR51 |

Životnost

| | |
|---------------------------------|---------|
| Životnost | 20000 h |
| Zachování sv. toku na konci Živ | 0.70 |

BARVY A MATERIÁLY

| | |
|---------------------|-----------|
| Barva těla svítidla | Průhledné |
|---------------------|-----------|

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
|-----------------------|--------------|

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---------------------|--|
| Bez rtuti | Ano |
| Produktová poznámka | Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj / Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám |
| Patice | GU10 |

SCHOPNOSTI

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Stmívatelné | Ano |
| Kompatibilní s chytrou domácností | Google Assistant / Amazon Alexa |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti | G ¹⁾ |
| Spotřeba energie | 5.00 kWh/1000h |
| Standardy | CE |
| Druh ochrany | IP20 |

¹⁾ Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

| | |
|---|-----------------|
| Použitá osvětlovací technika | LED |
| Nepřímé nebo přímé | DLS |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | MLS |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | GU10 |
| Připojený světelný zdroj (CLS) | yes |
| Barevně laditelný světelný zdroj | no |
| Pouzdro | No |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
| Antireflexní ochrana | no |
| Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.50 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu připojeném k síti | 0.50 |
| Údaj o ekvivalentním výkonu | Ano |
| Souřadnice chromatičnosti x | 0.464 |
| Souřadnice chromatičnosti y | 0.422 |
| Index barevného podání R9 | 0.00 |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá | NARROW_CONE_90 |
| Faktor životnosti | 0,90 |
| Faktor posunutí | 0.50 |
| LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | no |
| ID EPREL | 1403142,528212 |
| Modelové číslo | AC33925,AC27519 |

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



Installation guide



Installation guide

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075485655 | Folding box 1 | 61 mm x 78 mm x 96 mm | 134.00 g | 0.46 dm ³ |
| 4058075485662 | Shipping box 4 | 173 mm x 108 mm x 141 mm | 625.00 g | 2.63 dm ³ |
| 4058075521452 | Shipping box 32 | 359 mm x 229 mm x 303 mm | 3984.00 g | 24.91 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

