

Tst cable		RG-6U/64FA-PVC		Útlum při 20 °C (dB/100m) MHz			RG-6U/ 64FA	
Objednací číslo	KK33D						5	1,9
Návin (m)	100m			VHF I	50	5,0		
Konstrukční parametry		Vnitřní vodič (mm) / materiál	1,13Cu	VHF III	200	8,0		
		Odpor Ohm/km	18	UHF	470	12,5		
		Dielektrikum (mm) / materiál	4,85FPE	G5	700	15,0		
		Stínění		G4	800	17,0		
		Fólie (první)	AL/Pet 18x0,03		900	18,5		
		Vnější vodič (mm)	16x4x0,16 AL		1350	21,4		
		Odpor Ohm/km	30		1750	25,0		
		Pokrytí (%)	55	SAT	2150	28,0		
		Fólie (druhá)	AL/Pet 20x0,03	SAT High	2300	29,0		
		Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	7,0 PVC					
Použití do prostředí	vnitřní a kryté venkovní							
CPR	Eca							
Barva pláště	bílá							
Elektrické parametry								
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75							
Kapacita (pF/m)	52							
Třída účinnosti stínění UHF/dB	A/A+							
Činitel krácení (%)	84							

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/64FA-PVC
s trojitým stíněním

8 594036 291270

obj.kód
KK33D

AL/Pet 18x0,03 1,13mm Cu

Průměr
kabelu 7,0mm

AL/Pet 20x0,03 16x4x0,16 AL FPE 4,85mm