

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Cabinet LED Panel Sensor 300x100mm

Cabinet LED Panel | Nízkonapěťová podlinková svítidla, obdélníková

Oblasti použití

- Osvětlení kuchyňské linky a polic



Výhody výrobku

- Nízkonapěťové svítidlo na stejnosměrné napájení externím předřadníkem
- Velmi tenká konstrukce
- Stejnoměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepicí páska a šrouby)

Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 450 lm
- Zapínání/vypínání pohybem ve vzdálenosti 5 cm od infračerveného senzoru pohybu
- Souvislé stmívání zakrytím infračerveného senzoru pohybu ve vzdálenosti 5 cm po dobu jedné sekundy
- Materiál: hliník
- Barva produktu: bílá
- Dostupné jako jednotlivé a dvojité sady svítidel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	50,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	220 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	360 lm
Světelná účinnost	44 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	300,00 mm
Šířka	100,00 mm
Výška	8,00 mm
Váha výrobku	315,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



Cabinet LED Panel 30x10

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	L AKRYLONIT. BUTAD. STYREN (A)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Infračervené/fotobuňka
Rozsah detekce pohybového senzoru	5 cm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
----------------	-------

Výbava / příslušenství

– Externí síťový adaptér (délka kabelu: 1,5 m) součástí balení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	CABINET LED PANEL
	Legal information	Legal insert B-not dimmable
	Declarations of conformity	CE Declaration Cabinet LED

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075268289	Folding box 1	38 mm x 104 mm x 400 mm	380.00 g	1.58 dm ³
4058075268296	Shipping box 8	392 mm x 226 mm x 171 mm	3323.00 g	15.15 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.