

ELSA 5

Kód produktu: ELS68589

Typ: LED-1L19EMP700BT16/626 4K##


Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	500 mm
Délka:	500 mm
Výška:	92 mm
Průměr:	Ø 500 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	36 W
IP:	44
Objemka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNÍ_NAVOD-bajonet_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	3690 lm
Světelný tok zdroje:	5680 lm
Teplota:	4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728096809
Hmotnost NTTO	7.5 Kg
Hmotnost BTTO	8 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.036 m³
Balení 1 šířka	0.515 m
Balení 1 délka	0.495 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka:	60