

Kanlux



EAN: 5905339391407

Schodišťové LED svítidlo Kanlux 39140 EXIN LED L GR-NW

IP
65



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 03:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	2.5
Světelný tok [lm]	50
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	20
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
K zabudování do zdi	ano
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	48
Šířka [mm]	80
Délka [mm]	80
Délka vodiče [m]	0.1
Požadovaný průměr montážní krabičky [Ømm]	60
Místo montáže	k zabudování do zdi
Rozměry montážního otvoru [mm]	60
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	šedá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-15÷35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	100
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	130
Gramáž [g]	173.5
Hmotnost kusu brutto [g]	164
Délka jednotkového balení [cm]	8.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	17.35
Šířka kartonu [cm]	36
Výška kartonu [cm]	46
Délka kartonu [cm]	44
Objem kartonu [m³]	0.072864