



## Základní popis

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Výrobová řada                 | Canalis                      |
| Označení výrobku              | KN                           |
| Typ produktu nebo součásti    | Odbočná jednotka             |
| Kompatibilita výrobku         | Modulární přístroj           |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 32 A při 35 °C               |
| Popis zásuvkového vývodu      | Domovní 10/16 A 2 P+T 230 V  |
| Popis 2. vývodu se zásuvkou   | Průmyslová 16 A 3P+N+T 415 V |
| Počet pólu vývodu             | 3L+N+PE                      |
| Součást výrobku               | Zaslepovací deska<br>Zásuvka |
| Barva                         | Bílá (RAL 9001)              |

## Doplňky

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Použití zařízení                         | Nízká distribuční spotřeba<br>Distribuční rovný díl                      |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 230...500 V závisí na ochranném zařízení                                 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV                                                                     |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 400 V závisí na ochranném zařízení<br>500 V závisí na ochranném zařízení |
| Frekvence sítě                           | 50/60 Hz                                                                 |
| Typ ochrany                              | Bez ochrany                                                              |
| Režim odpojení vývodu                    | Vytažením                                                                |
| Normy                                    | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2                                               |
| Number of 18mm modules                   | 8                                                                        |
| Šířka                                    | 434 mm                                                                   |
| Hloubka                                  | 141 mm                                                                   |
| Výška                                    | 165 mm                                                                   |
| Hmotnost přístroje                       | 3 kg                                                                     |

## Prostředí

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzemňovací soustava | TT - přípojnícový systém<br>TN-S - přípojnícový systém<br>TN-C - přípojnícový systém<br>IT - přípojnícový systém<br>TT - odbočná jednotka<br>TN-S - odbočná jednotka<br>IT - odbočná jednotka |
| Stupeň krytí IP     | IP55 v souladu s IEC 60529                                                                                                                                                                    |
| Stupeň ochrany IK   | IK08 v souladu s IEC 62262                                                                                                                                                                    |

## Jednotky balení

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Typ balení 1              | PCE        |
| Počet jednotek v balení 1 | 1          |
| Výška balení 1            | 17,800 cm  |
| Šířka balení 1            | 18,900 cm  |
| Délka balení 1            | 45,600 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 1,779 kg   |
| Typ balení 2              | P12        |
| Počet jednotek v balení 2 | 33         |
| Výška balení 2            | 79,500 cm  |
| Šířka balení 2            | 80,000 cm  |
| Délka balení 2            | 120,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 84,420 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                                |
| REACH free of SVHC             | ANO                                                                                                                                            |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                                                                                                    |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                                                                                                            |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                                                                                                            |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                                                                                      |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                                                |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|