

Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka audio/video
Typ konektoru	HDMI
Typ elektrického obvodu	Audio / video
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Barevný odstín	Antracit

Doplňky

Počet zásuvek	1
Upevnění	Zacvaknutím
Počet modulů	1 modul
Povrchová úprava	Matný
Počet kusů na sadu	Sada 10
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	220 mm
Hmotnost přístroje	0,036 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Provozní teplota	5...45 °C
Normy	EN 50049 EN 50157
Stupeň krytí IP	IP2xC
Stupeň ochrany IK	IK02

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,300 cm
Šířka balení 1	10,000 cm
Délka balení 1	11,000 cm
Hmotnost balení 1	43,000 g
Typ balení 2	S02

Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	832,000 g

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	 Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------