Produktová stránka
Vlastnosti

KNB32CP11F
Canalis - vývodní konektor - 32 A - 2 NF domovní zásuvky

Základní popis

Výrobková řada	Canalis
Označení výrobku	KN
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita výrobku	Modulární přístroj
[Ie] jmenovitý pracovní proud	32 A při 35 °C
Popis zásuvkového vývodu	Domovní 10/16 A 2 P+T 230 V
Popis 2. vývodu se zásuvkou	Domovní 10/16 A 2 P+T 230 V
Počet pólu vývodu	3L+N+PE
Součást výrobku	Zaslepovací deska Zásuvka
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Použití zařízení	Distribuční rovný díl Nízká distribuční spotřeba
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ochrany	Bez ochrany
Režim odpojení vývodu	Vytažením
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Number of 18mm modules	8
Šířka	434 mm
Hloubka	141 mm
Výška	165 mm
Hmotnost přístroje	2,9 kg

Prostředí

Uzemňovací soustava	TT - přípojnicový systém TN-S - přípojnicový systém TN-C - přípojnicový systém IT - přípojnicový systém TT - odbočná jednotka TN-S - odbočná jednotka IT - odbočná jednotka
Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15,700 cm
Šířka balení 1	16,600 cm
Délka balení 1	43,500 cm
Hmotnost balení 1	1,510 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	33
Výška balení 2	80,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	81,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců