

FBS 6-6 - Zástrčný můstek

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1008238>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Zástrčný můstek, jedna strana není plně izolována, rozteč: 6,2 mm, počet pólů: 6, barva: červená

Vaše výhody

- 2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.

Obchodní data

Objednací číslo	1008238
Ks/bal.	10 Kus
Minimální objednané množství	10 Kus
Prodejní kód	BE2
Kód výrobku	BE2Z2X
GTIN	4055626480558
Hmotnost/kus (včetně obalu)	5,92 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	5,8 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	DE

Technické údaje

Poznámky

Návod na použití	Varianta s jedno- či oboustrannou řeznou hranou Dávejte pozor na případné účinky na ochranu proti dotyku a vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů. Při použití v oblasti s nebezpečím výbuchu se sníží napětí na hodnotu uvedenou na certifikátu EX pro zkrácené propojky.
------------------	--

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Zástrčný můstek
Počet pólů	6
Rozteč	6,2 mm

Elektrické vlastnosti

Zatěžovací proud maximální	32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
----------------------------	---

Data připojení

Zatěžovací proud maximální	32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
----------------------------	---

Rozměry

Šířka	35,5 mm
Výška	23 mm
Hloubka	23 mm
Rozteč	6,2 mm

Údaje o materiálu

Barva	červená (RAL 3001)
Materiálem	Měď
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Izolační materiál	PA

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	20 % ... 90 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

FBS 6-6 - Zástrčný můstek

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1008238>



Montáž

Způsob montáže	Montáž zasunutím
----------------	------------------

FBS 6-6 - Zástrčný můstek

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1008238>



Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com