



Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iCT
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Krátký název zařízení	iCT
Použití zařízení	Motor-topení-osvětlení
Póly	4P
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Složení kontaktů	4 Z
Typ sítě	AC
Typ ovládání	Dálkové a manuální ovládání
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50 Hz

Doplňky

Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC 50 Hz
Maximální výkon	2,1 W při 400 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Spínaná frekvence	100 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Prídržný príkon (VA)	6,5 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	53 VA
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	6
Výška	85 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	1000000 cyklů
Elektrická životnost	100000 Cykly IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 Cykly IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 Cykly IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cyklů EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Připojení - svorky	Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm² pevný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6...16 mm² ohebný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6...25 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm² ohebný
Krouticí moment	Ovládací obvod: 0,8 N.m Výkonový obvod: 3,5 N.m
Kompatibilita výrobku	IACtc IATEt IACts IACtp

Označení kompatibility	ICT
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Prostředí

Normy	IEC/EN 61095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	2,1 W při 50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 podle EN 60947-4-1 2 podle EN 61095 2 podle IEC 1095
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Provozní teplota	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,000 cm
Šířka balení 1	11,000 cm
Délka balení 1	12,000 cm
Hmotnost balení 1	362,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	11,500 cm
Šířka balení 2	12,500 cm
Délka balení 2	25,000 cm
Hmotnost balení 2	1,524 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	24
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	9,565 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------