



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Pracovní stanice
Počet modulů	3 x 4 moduly
Montážní poloha	Svislá
Upevnění	Šrouby

Doplňky

Součást výrobku	Ochranný rám Montážní rám
Montáž zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	5 vyjímatelné desky 2 dolní část kabelové vstupy 30 mm pro průměr 2 dolní část kabelové vstupy 20 mm pro průměr 2 dolní část kabelové vstupy 25 mm pro průměr
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krabice ABS (akrylonitril butadien-styren): oddělovač ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Hloubka	60 mm
Šířka	230 mm
Výška	165 mm
Hmotnost přístroje	0,508 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
-------------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	18,000 cm
Délka balení 1	25,000 cm
Hmotnost balení 1	599,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	14

Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	9,320 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Minimum percentage of recycled plastic content	22

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------