



Základní popis

Výrobková řada	Merten inserts
Řada	Merten
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Vložka

Doplňky

Funkce spínače	1pólový spínač
Typ ovládání	Kolébka
Typ blokování	Elektrické a mechanické
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Maximální spínací proud	10 mA
Materiál	Kov Plast

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,500 cm
Šířka balení 1	7,000 cm
Délka balení 1	7,000 cm
Hmotnost balení 1	62,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,200 cm
Délka balení 2	27,400 cm
Hmotnost balení 2	744,000 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	40
Výška balení 3	20,000 cm
Šířka balení 3	30,400 cm
Délka balení 3	40,300 cm
Hmotnost balení 3	3,344 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------