



Actassi - S-One RJ45 konektor Kat 6a, STP

VDIB1772XB01

Základní popis

řada	Actassi
product type	Síťová zásuvka RJ45
představení přístroje	Integrovaná konstrukce z jednoho kusu
barevný odstín	Konektor: silver (zamak) Uspořádání kabelu: tmavě modrá (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
typ balení	Individuální sáček
počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňky

[In] jmenovitý proud	1,5 A při 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC špička, mezi kontakty 1500 V AC/DC špička, mezi kontakty a stíněním
přechodový odpor	20 mΩ
izolační odpor	Počáteční izolační odpor: >= 500 MOhm při 100 V DC
rozsah AWG	AWG 24...AWG 23
durability	750 cykly
vazební útlum	>= 45 dB při 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB při 100...1000 MHz
contact pins	8 pinypozlacená slitina mědi podle IEC 60603-7
Shield Type	Kovový: 360° samonastavitelný + lankový kontakt Integrovaná zkratová bariéra
tažná síla	50 N během 60 s
přenosová impedance	<= 0,1 Ohm při 1 MHz <= 0,2 Ohm při 10 MHz <= 1,6 Ohm při 80 MHz
ztráta příčným vedením	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB při 1...500000 kHz
typ nástroje	Bez nástroje
vnější průměr kabelu	0,9...1,4 mm
compatible LAN cable types	STP
kategorie komunikační sítě	6 _A
supported applications	10GBASE-T
protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Napájení přes Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

přenosová frekvence	0...500 MHz
typ značky	S-One
výška	28 mm
délka	35 mm
šířka	18 mm
cílová země	Evropa

Prostředí

operational temperature range	-40...70 °C
climatic category	40/070/21 (21 dní)
odolný proti působení plamene	UL94-V0
standards	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	2,0 cm
Šířka balení 1	7,0 cm
Délka balení 1	6,0 cm
Hmotnost balení (libry)	32,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,0 cm
Šířka balení 2	13,0 cm
Délka balení 2	19,0 cm
Hmotnost balení 2	385,0 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	7,0 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	1 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Status území bez halogenů	Produkt neobsahuje halogeny
bez PVC	Ano

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.