



## Technický list výrobku

Zavěsné přímo/nepřímé svítidlo

**MODUS Q LED panel, mikroprizmatický kryt, závěsný obdélník C, direkt / indirekt, LED 840, bílý RAL 9003 JS, driver 1050mA**

Kód: QN3C600/DI/B1050ND

EAN: 8596099060510

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



### Vlastnosti svítidla

|                              |                  |                           |        |
|------------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| Kategorie produktu:          | Závěsná svítidla | Světelný tok (lm):        | 5800   |
| Příkon svítidla (W):         | 54               | Účinnost svítidla (lm/W): | 107    |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000            | Stupen krytí IP:          | IP20   |
| Barva korpusu:               | Bílá             | Materiál korpusu:         | Hliník |
| Se zdrojem:                  | Ano              |                           |        |
| Včetně závěsu:               | Ano              |                           |        |
| Vyrobeno v České republice:  | Ano              |                           |        |

### Světelný zdroj

|                         |               |                              |                                               |
|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ zdroje:             | LED           | Barva světla (K):            | 4000                                          |
| Index podání barev CRI: | 80-89         | Vyměnitelnost:               | Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver |
| Kód světelného zdroje:  | 1991600184005 | Třída energetické účinnosti: | C                                             |

### Optický systém

|                       |                     |                               |               |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Optický systém:       | KN D/I              | Výstup světla:                | Přímé/nepřímé |
| Zamezení oslnění UGR: | 19                  | Distribuce světla:            | Symetrické    |
| Materiál krytu:       | Strukturovaný plast | Vhodné pro práci s monitorem: | Ano           |

**Rozměry**

|                     |      |                     |            |
|---------------------|------|---------------------|------------|
| Délka (mm):         | 1200 | Šířka (mm):         | 300        |
| Výška/Hloubka (mm): | 15   | Závěsná délka (mm): | 150...2000 |
| Hmotnost (kg):      | 4,5  |                     |            |

**Elektrické vlastnosti**

|                          |                            |                                       |     |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| Třída ochrany:           | I                          | Typ napětí:                           | AC  |
| Typ předřadného systému: | LED driver proudově řízený | Přímé/nepřímé samostatně ovládatelné: | Ne  |
| Nominální napětí (V):    | 220...240                  | Včetně předřadného systému:           | Ano |
| Nestmívatelné:           | Ano                        |                                       |     |