

Základní popis

Řada	Nová Unica
Příslušenství / náhradní díly	Kabely pro nabíjení
Typ produktu nebo součásti	Kabelové vývodky
Představení přístroje	Mechanismus
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Jmenovitý proud	16 A
Připojení – svorky	Kabel
Počet kabelů	1 12 mm ² pro ohebný 1 12 mm ² pro pevný
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: kryt mechanismu
Normy	EN 60670-22 CE
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Provozní teplota	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,021 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistidlům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	23 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10

Výška balení 2	8 cm
Šířka balení 2	18 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	316 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	80
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	2,79 kg

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Minimum percentage of recycled plastic content	30

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------