



Přepínač, TransferPacT Active Automatic, 63 A, 4P, LCD, rám 100 A

TA10D4L0634TPE

Základní popis

výrobová řada	TransferPacT
typ produktu nebo součásti	Automatic transfer switch
použití zařízení	Změna napájení
popis pólů	4P
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
dolní připojení	Screwed
montážní režim	Pevná
horní připojení	Screwed
signalizace polohy kontaktu	Ano
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	15 kA samotný odpínač 400 V AC při 50 Hz 75 kA s předřazeným ochranným jističem 400 V AC při 50 Hz
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano

Doplňky

třída přepínače	PC
počet poloh kontaktů	3
umístění signalizačních kontaktů	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 Z
Utilization category	AC-33B
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC 50/60 Hz
typ ovládání	4 tlačítka
pracovní režim	Automatický Manuálně
typ displeje	LCD obrazovka
upevnění	Deska Lišta DIN
popis voleb pro uzamknutí	Visací zámek v poloze OFF
Jmenovitý cyklus	Nepřerušovaný
[Ui] jmenovité izolační napětí	Vypínač: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	Vypínač: 6 kV Controller: 6 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

mechanické blokování	S mechanickým blokováním
mechanická životnost	8000 cykly
rozteč pro připojení	18 mm
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	5 kA během 0,1 s
výška	147 mm
šířka	310 mm
hloubka	94 mm
hmotnost přístroje	3,4 kg
[Ith] jmenovitý tepelný proud	63 A při 60 °C

Prostředí

Normy	IEC 60947-6-1
certifikace výrobků	CE CB CCC
stupeň krytí IP	Čelní: IP40 auto mode Uvnitř rozvaděče: IP20 manual mode
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Stupeň znečištění	3

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	18,600 cm
Šířka balení 1	21,300 cm
Délka balení 1	37,300 cm
Hmotnost balení (libry)	4,320 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	522 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	39 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	471 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	9 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	58
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.