


INCASSO LINEA-R



OUTPUT			
36 W	4.800 lm	3000 K	LNR-361230
		4000 K	LNR-361240
			97,00 €

36 V - 1000 mA C.C.
50.000 **3**
HOURS YEARS

REQUIRED PAG. 46



***DA COMPLETARE CON DRIVER TO COMPLETE WITH DRIVER**


40 W	DALI-2 - PUSH DIM	DRIMPQ42D	38,00 €
42 W	No Dimmable	RDPQA42120	20,00 €
	1-10 V	DRIMPQ42	44,00 €

Sistema lineare di design ad incasso. Progettato per essere installato a filo con la superficie è in grado di fornire una luce uniforme lungo l'intera lunghezza dell'apparecchio, contribuendo a creare una sensazione di continuità e ampiezza all'interno degli ambienti. Dimmerabile tramite driver dedicati.

Recessed design linear system. Designed to be installed flush with the surface, it provides a uniform light along the entire length of the fixture, helping to create a feeling of continuity and breadth within the rooms. Dimmable through dedicated drivers.

TECHNICAL NOTES

Fissaggio con clip a molla incluse
Fixing with spring clips included



COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC62311-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017