



Základní popis

Rozsah výroby	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	1pól. střídavý
Počet klapků	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	16 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	20000 cykly, cos phi = 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
Otevírací vzdálenost	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	1 modul
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 Mm² pevný kabel 0...4 mm² ohebný kabel
Materiál	CuZn15: pevné svorky CuZn5 Ag: mobilní kontakt Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Označení	Bez označení
Povrchová úprava	Matný
Specifická úprava - integrovaná do materiálu	Nabarvený
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34,25 mm
Hloubka zapuštění	21,15 mm
Hmotnost přístroje	0,0179 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice

Certifikace výrobků	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,3 cm
Šířka balení 1	3,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	20,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	8,0 cm
Šířka balení 2	18,0 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	482,0 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	40
Výška balení 3	15,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	1,27 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Cradle to Cradle	 Bronze
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu

Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------