



### Základní popis

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Řada                         | Acti9      |
| Označení výrobku             | Acti 9 iSW |
| Typ produktu nebo součásti   | Odpínač    |
| Krátký název zařízení        | iSW        |
| Použití zařízení             | Ovládání   |
| Popis pólů                   | 1P         |
| Kategorie užití              | AC-22A     |
| Vhodný pro bezpečné odpojení | Ano        |

### Doplňky

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud            | 20 A při 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                          |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 250 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60669-2-4                                                                                                                   |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV                                                                                                                                                       |
| Typ ovládání                             | Páčka                                                                                                                                                      |
| Místní signalizace                       | ON/OFF signalizace                                                                                                                                         |
| Signalizace polohy kontaktu              | Ano                                                                                                                                                        |
| Montážní režim                           | Pevná                                                                                                                                                      |
| Upevnění                                 | Lišta DIN                                                                                                                                                  |
| Rozteč 9 mm                              | 2                                                                                                                                                          |
| Výška                                    | 77 mm                                                                                                                                                      |
| Šířka                                    | 18 mm                                                                                                                                                      |
| Hloubka                                  | 70 mm                                                                                                                                                      |
| Barva                                    | Šedá                                                                                                                                                       |
| Mechanická životnost                     | 300000 cykly                                                                                                                                               |
| Elektrická životnost                     | 30000 cykly                                                                                                                                                |
| Připojení - svorky                       | Tunelové svorky - 10 mm <sup>2</sup> - pevný<br>Tunelové svorky - 10 mm <sup>2</sup> - ohebný<br>Tunelové svorky - 10 mm <sup>2</sup> - ohebný s koncovkou |
| Délka holého konce vodiče                | 9 mm                                                                                                                                                       |
| Utahovací moment                         | 1,2 N.m                                                                                                                                                    |

### Prostředí

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Normy                        | EN/IEC 60669-2-4 |
| Stupeň krytí IP              | IP4              |
| Stupeň znečištění            | 2                |
| Tropikalizace                | 2                |
| Relativní vlhkost            | 95 % při 55 °C   |
| Provozní teplota             | -20...50 °C      |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C      |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 2,0 cm   |
| Šířka balení 1            | 5,8 cm   |
| Délka balení 1            | 6,8 cm   |
| Hmotnost balení 1         | 52,0 g   |
| Typ balení 2              | BB1      |
| Počet jednotek v balení 2 | 12       |
| Výška balení 2            | 8,8 cm   |
| Šířka balení 2            | 9,4 cm   |
| Délka balení 2            | 22,2 cm  |
| Hmotnost balení 2         | 676,0 g  |
| Typ balení 3              | S03      |
| Počet jednotek v balení 3 | 144      |
| Výška balení 3            | 30,0 cm  |
| Šířka balení 3            | 30,0 cm  |
| Délka balení 3            | 40,0 cm  |
| Hmotnost balení 3         | 8,553 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                     |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                           |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                                                                                               |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                                                                                                       |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                       |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                                                                                                       |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O Nařízení China RoHS</a>                                                                                          |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                                           |
| Životní cyklus                 | <a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>                                                                                           |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|