

ETIMAT 1N 1p+N C13 6kA



Specifikace

Kód ETI	002191123
Popis	ETIMAT 1N 1p+N C13 6kA
Jmenovitý proud (A)	13A
Vypínací charakteristika	C
Počet pólů	1+N
Zkratová odolnost (kA)	6kA
Typ napětí	AC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	4kV
Jmenovité AC napětí (V)	230V
Jmenovitá frekvence (Hz)	50Hz/60Hz
Jmenovitý průřez (mm ²)	1mm ² -10mm ²
Normy	IEC/EN 60898-1
Funkce	MCB

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000042
Název třídy	Miniature circuit breaker (MCB)
Release characteristic	C
Number of poles (total)	2
Number of protected poles	1
Rated current	13A
Rated voltage	230V
Rated impulse withstand voltage Uimp	4kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V	6kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V	6kA
Voltage type	AC
Frequency	50...50Hz
Current limiting class	3
Concurrently switching neutral conductor	Ano
Width in number of modular spacings	1
Built-in depth	68mm
Degree of protection (IP)	IP20
Connectable conductor cross section multi-wired	1...10mm ²
Connectable conductor cross section solid-core	1...10mm ²

Rozměrový výkres

