



Technický list výrobku

LED panel s nanoprizmatickým krytem

MODUS Q LED panel, vestavný/závěsný obdélník F, mikroprizmatický kryt, 600, LED 840, driver 1400mA, nestmívatelný

Kód: QN3F600/1400ND

EAN: 8596099081416

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	7400
Příkon svítidla (W):	61	Účinnost svítidla (lm/W):	121
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Hliník	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Hliník		
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano
Stupen krytí IP II:	IP20		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990900184015	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	1496	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	15	Vestavná výška/hloubka (mm):	15
Rastr (mm):	600	Hmotnost (kg):	5,4

Elektrické vlastnosti

Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano