



Základní popis

Řada produktů	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iPB
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Krátký název zařízení	iPB
Normy	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Doplňky

Typ a složení kontaktu	1 V
[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Typ ovládání	1 tlačítko šedá
Místní signalizace	LED ukazatel modulu s krytem červená, životnost 100000 H konstantní účinnost osvětlení (spotřeba 0,3 W)
Napětí signalizačního obvodu	AC: 110...230 V 50/60 Hz
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní strana: Clario Horní strana: Libro Horní strana: ProDis
Rozteč 9 mm	2
Výška	82 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	71,5 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	AC-22: 30000 cykly AC 50/60 Hz
Připojení - svorky	Vývod tunelové svorky1 kabel(y) 0,5 mm ² pevný Vývod tunelové svorky1 kabel(y) 0,5 mm ² ohebný Vývod tunelové svorky1 kabel(y) 0,5 mm ² ohebný s koncovkou Vývod tunelové svorky2 kabel(y) 2,5 mm ² pevný Vývod tunelové svorky2 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný Vývod tunelové svorky2 kabel(y) 2,5 mm ² ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Prostředí

Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-35...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,500 cm
Šířka balení 1	2,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	45,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	10,000 cm
Délka balení 2	23,000 cm
Hmotnost balení 2	599,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	108
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,972 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------