



### Základní popis

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Řada                       | Nová Unica                                    |
| Označení řady              | Unica (standard)                              |
| Typ produktu nebo součásti | Telefonní zásuvka                             |
| Představení přístroje      | Mechanismus                                   |
| Barevný odstín             | Běžová<br>Běžová (RAL 1013)                   |
| Typ telefonní zásuvky      | RJ12 (6 kontakty) - kategorie 3 při 16 Mbit/s |

### Doplňky

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet zásuvek                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Počet modulů                 | 2 moduly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Připojení - svorky           | Šroubové svorky kroucená dvoulinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montáž zařízení              | Zapuštěná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Upevnění                     | Zacvaknutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiál                     | ASA + PC: kryt mechanismu<br>ABS (akrylonitrilbutadien-styren) GF10 FR: kryt mechanismu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hloubka                      | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Šířka                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výška                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hloubka zapuštění            | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hmotnost přístroje           | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Provozní teplota             | -5...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teplota okolí pro uskladnění | -5...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odolnost proti chemikáliím   | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

### Prostředí

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň krytí IP   | IP20                                                                                                    |
| Stupeň ochrany IK | IK01                                                                                                    |
| Popis prostředí   | Odolný UV<br>Bělidlo<br>Olej<br>Alkohol<br>Kapalina na čištění oken<br>Aceton<br>Tekuté mýdlo<br>Benzín |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 3,500 cm  |
| Šířka balení 1            | 4,500 cm  |
| Délka balení 1            | 4,500 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 20,000 g  |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 6,000 cm  |
| Šířka balení 2            | 14,500 cm |
| Délka balení 2            | 26,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 276,000 g |
| Typ balení 3              | S01       |
| Počet jednotek v balení 3 | 20        |
| Výška balení 3            | 15,000 cm |
| Šířka balení 3            | 15,000 cm |
| Délka balení 3            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 703,000 g |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                     |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                           |
| REACH free of SVHC             | Ano                                                       |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>               |
| Toxic heavy metal free         | Ano                                                       |
| Mercury free                   | Ano                                                       |
| Sustainable packaging          | Yes                                                       |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a> |
| RoHS exemption information     | <a href="#">Ano</a>                                       |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>           |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace          |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|