



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Krátký název zařízení	KSA
Kompatibilita	Canalis KSA přípojnícový rozvod 500...1000 A
Typ nabídky	Klasický
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Conductors material	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1000 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Počet obvodů	1
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE
Typ ochrany	Bez ochrany
Typ ovládání	Ne
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Součást výrobku	Koncový kryt
Montážní poloha	Vlevo
Montážní režim	Šrouby
Upevnění	Sběrnice
Materiál těla	Kov
Připojení - svorky	Oko pro 240 mm ² ohebný Oko pro 300 mm ² pevný
Šířka	753 mm
Hloubka	370 mm
Výška	457 mm
Hmotnost přístroje	25 kg
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	40,500 cm
Šířka balení 1	52,500 cm
Délka balení 1	78,000 cm
Hmotnost balení 1	29,600 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------