

Základní popis

Výrobová řada	Harmony XB6
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro přepínač ovládaný klíčem
Krátký název zařízení	ZB6
Materiál obruby	Plast
Průměr montážního otvoru	16 mm
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	Pevná pozice
Provedení ovládače	Ovládač otočný s klíčem černá
Informace o pozicích ovládače	2 pozice
Typ zámku	Key 200
Pozice vyjmutí klíče	Ve středu

Doplňky

CAD celková šířka	18 mm
CAD celková výška	18 mm
CAD celková hloubka	55 mm

Prostředí

Stupeň ochrany	TC
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 podle UL 50 NEMA 4 podle UL 50 NEMA 4X podle UL 50 NEMA 13 podle CSA C22.2 č. 94 NEMA 4 podle CSA C22.2 č. 94 NEMA 4X podle CSA C22.2 č. 94
Normy	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certifikace výrobků	GOST[RETURN]CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL
Odolnost proti vibracím	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,000 cm
Šířka balení 1	2,000 cm
Délka balení 1	7,000 cm
Hmotnost balení 1	27,000 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	60
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	15,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	1,775 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	1920
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	64,800 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------