Produktová stránka
Vlastnosti

K10F003UCH
reverzní vačkový spínač - 3P - 60° - 10 A - pro Ø 16 nebo 22 mm

Základní popis

Výrobková řada	Harmony K
Typ produktu nebo součásti	Kompletní vačkový spínač
Označení přístroje	K10
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A
Montáž výrobku	Čelní montáž
Upevnění	Otvor Ø 16 nebo 22 mm
Typ ovládací hlavice vačkového spínače	S čelní deskou 30 x 30 mm
Typ ovládací hlavice	Černá rukojeť
Uzamknutí otočné rukojeti	Ne
Přítomnost štítku	Ano kovová popis, 1 - 0 - 2 černá označení
Funkce vačkového spínače	Přepínač
Návrat	Ne
Poloha OFF	S polohou OFF
Popis pólů	3P
Spínací polohy	Vpravo: 0° - 60° Vlevo: 0° - 300°
Stupeň krytí IP	Blok kontaktu: IP20 Ovládací hlava: IP65 conforming to IEC 60529

Doplňky

Spínací úhel	60 °
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
Jmen. prac. výkon (W)	1800 W AC-23A, 220/240 V 3 fáze 370 W AC-23A, 110/120 V 1 fáz. 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fáz.
Jmenovitý výkon (hp)	1 Hp při 220/240 V AC, 3 fáze 0,33 Hp při 110/120 V AC, 1 fáz. 0,75 Hp při 110/120 V AC, 3 fáze 0,75 hp při 220/240 V AC, 1 fáz.
[Ie] jmenovitý pracovní proud AC	10 A při 400 V AC-1 10 A při 400 V AC-21A 3 A při 240 V AC-15 6 A při 120 V AC-15
[Ie] jmen. prac. proud DC	10 A při 24 V odporová zátěž 0,3 A při 220 V odporová zátěž 0,7 A při 110 V odporová zátěž
Elektrická životnost	100000000 cykly
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka, typ gG
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Elektrické připojení	Svorky s uchyceným šroubem, velikost svorky: 2 x 1,5 mm²
Mechanická životnost	1000000 cykly
CAD celková šířka	30 mm
CAD celková výška	30 mm
CAD celková hloubka	100 mm
Hmotnost přístroje	0,055 kg

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Standardy	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Certifikace výrobku	CULus
Stupeň ochrany	TC
Provozní teplota	-20…55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40…70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	10,5 cm
Šířka balení 1	4,1 cm
Délka balení 1	4,0 cm
Hmotnost balení 1	76,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	65
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	5,289 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců