

AURA 7

Kód produktu: AUR51273

Typ: LED-1L12E700BT12/012 HF 3K#

Technické

Typy svítidel:	Senzorové
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	250 mm
Délka:	250 mm
Výška:	110 mm
Průměr:	Ø 250 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	10 W
IP:	44
Objímka:	LED modul
Senzor:	HF



Světelné

Světelný tok svítidla:	880 lm
Světelný tok zdroje:	1350 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNÍ NAVOD-bajonet_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓
Navod_k_obsluze_HF_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728066482
Hmotnost NTTO	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.5 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.008 m³
Balení 1 šířka	0.27 m
Balení 1 délka	0.26 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka:	60