

Objednací číslo: M C032CL-24W3K-RD-B**Stropní svítidlo Zon 24W 120d C032CL-24W3K-RD-B - MAYTONI****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	60
Třída ochrany	II
Úhel záření	120°
Stmívatelné	ne
Hmotnost g	640
Energetická účinnost	G
Index podání barev	90
Průměr v mm	220
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	1240lm
Teplota barvy světla	3000K
Max. příkon světelného zdroje	24W
Výkon	24W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník
Barva	černá
Kolekce	Zon
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	MAYTONI
U výrobce dostupných	230

**POPIS PRODUKTU:****Stropní svítidlo Zon 24W, 3000K, 220 mm, černé pro Unity systém**

Kompaktní stropní svítidlo s integrovaným LED modulem poskytuje rovnoměrné plošné osvětlení s příjemným teplým bílým světlem (3000 K). Díky širokému vyzařovacímu úhlu 120° je vhodné pro celkové nasvícení menších i středně velkých prostor v rámci jednotného Unity-systému. Hlavní roli plní jako základní světelný zdroj v moderních interiérech, kde je požadována vysoká kvalita světla a jednoduchý, funkční design.

Kód / označení výrobce: C032CL-24W3K-RD-B

Design a konstrukce

Kruhové tělo svítidla s výškou 60 mm a průměrem 220 mm je vyrobeno z hliníku v matné černé barvě. Minimalistické provedení bez zbytečných detailů podtrhuje univerzální charakter svítidla a umožňuje jeho použití v různých typologiích interiérů. Konstrukce je určena pro instalaci do Unity-systému.

Charakter světla

Svítidlo využívá LED technologii s celkovým světelným tokem 1170 lm a teplotou chromatičnosti 3000 K, což odpovídá teplému bílému světlu vhodnému pro příjemnou atmosféru. Široký vyzařovací úhel 120° zajišťuje rovnoměrné rozložení světla bez ostrých stínů, což je ideální pro hlavní osvětlení obytných, kancelářských nebo hotelových prostor. Vysoký index podání barev CRI 90 garantuje věrné zobrazení barev v interiéru. Svítidlo není stmívatelné.

Typické použití

Tento model je určen pro instalaci do Unity-systému v rezidenčních interiérech, kancelářích, hotelových pokojích, chodbách, recepcích nebo menších zasedacích místnostech. Uplatní se také v komunikačních a společných prostorech, kde je kladen důraz na kvalitní základní osvětlení a dlouhou životnost.

Orientační plocha osvětlení

Při světelném toku 1170 lm a charakteru hlavního stropního svítidla lze orientačně počítat s pokrytím plochy přibližně 8 m² při běžné úrovni osvětlení. Skutečný rozsah závisí na výšce stropu, barevnosti povrchů a kombinaci s dalšími svítidly v prostoru.

Technické vlastnosti

- Výkon: 24 W
- Světelný tok: 1170 lm
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Index podání barev: CRI 90
- Vyzařovací úhel: 120°
- Průměr: 220 mm
- Výška: 60 mm
- Materiál: hliník
- Barva: černá
- Krytí: IP20
- Napětí: AC 220-240 V
- Životnost: 30 000 h
- Určeno pro Unity-systém
- Záruka: 5 let