

Kanlux





Kanlux EXIN LED

Kanlux EXIN LED jsou schodišťová svítidla, která spojují funkčnost s estetikou a trvanlivostí. Jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve třech elegantních barvách: bílé, černé a antracitové, díky čemuž je snadno sladíte s uspořádáním interiéru. Volba dvou barev světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K) – umožňuje vytvořit vhodnou atmosféru v chodbách, na schodištích nebo v kancelářských prostorech. Nízká spotřeba energie (max. 2,5 W) činí svítidla energeticky úspornými, zatímco hliníkový korpus a vysoký stupeň krytí IP65 jim zajišťují odolnost vůči vnějším podmínkám, takže mohou být instalována jak v interiéru, tak i venku. Montáž je rychlá a pohodlná – svítidla pasují do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm a mohou být přímo připojena k elektrické instalaci o napětí 220–240 V. Verze s PIR čidlem pohybu navíc zvyšují komfort používání tím, že automaticky zapínají světlo tehdy, kdy je to potřeba.

IP
65

[Hz] 50	≥25000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		
IP 65			[m] 0,1		0,1m	SMD
°C -15÷35	lm W 20					






EXIN LED O W-WW	39120	220-240 AC	2,5	bílá	50	3000
EXIN LED O B-WW	39121	220-240 AC	2,5	černá	50	3000
EXIN LED O GR-WW	39122	220-240 AC	2,5	šedá	50	3000
EXIN LED L W-WW	39126	220-240 AC	2,5	bílá	50	3000
EXIN LED L B-WW	39127	220-240 AC	2,5	černá	50	3000
EXIN LED L GR-WW	39128	220-240 AC	2,5	šedá	50	3000
EXIN LED O W-NW	39132	220-240 AC	2,5	bílá	50	4000
EXIN LED O B-NW	39133	220-240 AC	2,5	černá	50	4000
EXIN LED O GR-NW	39134	220-240 AC	2,5	šedá	50	4000
EXIN LED L W-NW	39138	220-240 AC	2,5	bílá	50	4000
EXIN LED L B-NW	39139	220-240 AC	2,5	černá	50	4000
EXIN LED L GR-NW	39140	220-240 AC	2,5	šedá	50	4000



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B-WW



EXIN LED O GR-WW



EXIN LED L W-WW




EXIN LED L B-WW



EXIN LED L GR-WW



EXIN LED O W-NW



EXIN LED O B-NW



EXIN LED O GR-NW




EXIN LED L W-NW




EXIN LED L B-NW



EXIN LED L GR-NW



EXIN LED O



EXIN LED L

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 04:36

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

