

Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Signalizační
Typ produktu nebo součásti	Bzučák
Představení přístroje	Mechanismus
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Spotřeba proudu	40 mA
Typ nastavení	Hlasitost lze nastavit šroubem
Montáž zařízení	Zapuštěná
Doba provozu	<= 30 ms
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Úroveň hluku	Mezi 76 a 80 dB
Průřez kabelu	0,75...1,5 mm ² ohebný kabel 0,75...1,5 mm ² pevný kabel
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Normy	EN 62080 CE
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Provozní teplota	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka zapuštění	31 mm
Hloubka	50 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,091 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	5,000 cm
Hmotnost balení 1	50,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,000 cm
Šířka balení 2	14,000 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	572,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	50
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	3,345 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------