



Základní popis

Použití zařízení	Distribuce
Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 K60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Krátký název zařízení	K60N
Popis pólů	1P
Počet chráněných pólů	1
[In] jmenovitý proud	13 A
Typ sítě	AC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Typ charakteristiky	B
Vypínací schopnost	6000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 při 230 V AC 50/60 Hz
Kategorie užití	Kategorie A podle IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60898-1
Normy	EN/IEC 60898-1
Certifikace výrobků	VDE[RETURN]OVE

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
Mez vypnutí zkratové spouště	3...5 x In
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	6000 A 100 % podle EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Třída omezení	3 podle EN/IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60898-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle EN/IEC 60898-1
Signalizace polohy kontaktu	Ne
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	Ne
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Dolní strana: Biconnect
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost přístroje	0,12 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	20000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky (přířazené) 0,5...35 mm ² pevný Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...35 mm ² pevný Tunelové svorky (přířazené) 0,5...25 mm ² ohebný Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...25 mm ² ohebný
Délka odizolování vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection

Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní
Proudový chránič	Ne

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
Stupeň znečištění	2 podle IEC 60898-1 2 podle EN 60898-1
Kategorie přepětí	II
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,000 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení 1	106,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	9,000 cm
Délka balení 2	22,000 cm
Hmotnost balení 2	1,315 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	16,217 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Minimum percentage of recycled plastic content	56

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------