



Základní popis

Výrobová řada	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Krátký název zařízení	RUZ
Typ produktu nebo součásti	Patice
Kompatibilita	Zásuvné relé RUM s 2 Z/V kontakt Zásuvné relé RE48 s 2 Z/V kontakt Zásuvné relé RE48 s 1 V / Z + 1 V / Z kontakt
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 250 V
Typ a složení kontaktu	2 Z/V

Doplňky

Připojení – svorky	Konektor, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou Konektor, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) ohebný s kabelovou koncovkou Konektor, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky Konektor, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) pevný bez kabelové koncovky
Tvar pin	Válcový
Krouticí moment	< 1 N.m pro M3,5 šroub(y)
Upevnění	Šroubem (na panel) Nacvaknutím (35 mm symetrická DIN lišta)
Typ patice	Oboustranná
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3
Prodej v nedělitelném množství	10
Šířka	38 mm
Hmotnost přístroje	0,054 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
Normy	IEC 61984
Certifikace výrobků	UL[RETURN]CSA
Označení	CE
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Provozní teplota	-40...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	0,84 cm
Šířka balení 1	0,86 cm
Délka balení 1	1,46 cm

Hmotnost balení 1	0,005 kg
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,4 cm
Šířka balení 2	8,6 cm
Délka balení 2	14,6 cm
Hmotnost balení 2	629,0 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	200
Výška balení 3	28,5 cm
Šířka balení 3	29,9 cm
Délka balení 3	39,8 cm
Hmotnost balení 3	12,58 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------