


INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

FUSE SWITCH-DISCONNECTOR
ŘADOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ



FH000-1


1



Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.


Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

1




2


DRILLING DIAGRAM VRTACÍ PLÁN




2a




2b




3a




3b




3c




4a




A-A



4b




4c



FH000-1


⑤




3

COVER REMOVAL SEJMUTÍ KRYTU


For the FH....-S design, the signalling connector has to be drawn out at first
U provedení FH....-S nejdříve vytáhnout konektor signalizace




4 FUSE INSERTION
VLOŽENÍ POJISTKY




5 LATCH RELEASE
UVOLNĚNÍ POJISTKY






6 LATCH UNBLOCKING
UVOLNĚNÍ ZÁPADKY





7 SEALING
PLOMBOVÁNÍ



FH000-1S/T



FH000-1A/T
FH000-1S/TFH000-1A/N
FH000-1S/N

10

Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

OEZ▲

ESPAÑOL

SLOVENSKY

ПО-РУССКИ

PO POLSKU

DEUTSCH

FH000-1

OEZ▲

ENGLISH

ČESKY


INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

FUSE SWITCH-DISCONNECTOR
ŘADOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ

CE EAC

FH000-1

1



Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Czech Republic, www.oez.cz

990606i Z00

Návod k použitiu		SLOVENSKY
Poistkový odpínač - FH000-1		
1	Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.	
2	Vŕtací plán	
3	Odňatie krytu U prevedenia FH000-3S najprv vytiahnuť konektor signalizácie.	
4	Vložené poistky	
5	Uvoľnenie poistky	
6	Uvolnenie zapadky	
7	Plombovanie	
8	farba žltá	
9	Pripojenie	
10	Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahuje zakázané latky podľa ROHS	
Инструкция по эксплуатации		ПО-РУССКИ
Предохранительный разъединитель нагрузки - FH000-1		
1	Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.	
2	План сверления	
3	Снятие крышки У версии FH000-3S необходимо сначала вынуть разъём сигнализации.	
4	Установка предохранителя	
5	Освобождение предохранителя	
6	Разъединение защёлки	
7	Пломбирование	
8	желтый цвет	
9	Присоединение	
10	В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.	

Instrukcja obsługi		PO POLSKU
Rozłącznik bezpiecznikowy - FH000-1		
1	Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.	
2	Plan wiercenia	
3	Zdejmowanie osłony Dla wprowadzenia w życie FH...-S pierwszym replikacji ściąganej poza sygnały łącznika	
4	Umieszczenie bezpiecznika	
5	Obluzowanie bezpiecznika	
6	Obluzowanie zapadki	
7	Plombowanie	
8	farba żółta	
9	Podłączenie	
10	W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.	
Gebrauchsanweisung		DEUTSCH
Lasttrennschalter - FH000-1		
1	Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.	
2	Bohrplan	
3	Abnahme des Deckels Bei der Ausführung FH000-3S muss zuerst der Konnektor der Signalisierung herausgezogen werden.	
4	Sicherung einlegen	
5	Freigabe der Sicherung	
6	Entblockierung der Klinke	
7	Plombieren	
8	gelb	
9	Anschluß	
10	Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.	

Instrucciones de uso		ESPAÑOL
Interruptor separador de fusibles - FH000-1		
1	El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.	
2	Diagrama de taladrado	
3	Levantamiento de la cubierta Para la ejecución FH...-S es necesario extraer primero el conector de señalización.	
4	Introducción del fusible	
5	Aflojamiento del fusible	
6	Desbloqueo del trinquete	
7	Selladura	
8	Color amarillo	
9	Conexión	
10	En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.	