

DS-KV8213-WME1(C)/Flush

dveřní IP stanice, 2 tlačítka, 2 Mpx, LAN+WiFi, RFID, 2.gen., zápusťná



Kód zboží:	2301-159
------------	----------

Rozměry:	174 × 91 × 29 mm
----------	------------------

Prostředí:	venkovní IP65, -40 až 53°C
------------	----------------------------

Značka:	HIKVISION
---------	-----------

Záruka:	36 měsíců
---------	-----------

Dveřní IP stanice s kamerou a 2 tlačítka, IP systém videotelefonů Hikvision 2. generace, umožňuje volání na vnitřní jednotku(monitor) a následně na mobilní telefon prostřednictvím cloudové služby od Hikvisionu a mobilní aplikace Hik-Connect, kovový čelní panel, antivandal certifikace IK8, zápusťná instalace, rozlišení kamery 2Mpx (1920x1080); WDR, úhel záběru: horizontální 124° / vertikální 75°, rozhraní LAN 10/100Mbps + WiFi, RFID čtečka čipů/karet Mifare (13,56MHz), FLASH paměť 32MB, RAM 256MB, maximální počet uložených karet/čipů: 10 000, maximální počet uložených uživatelů: 2 000, 2x kontakt pro odchodové tlačítko, 1x RS485, 4x alarmový vstup, 1x tamper, 2x NO/NC kontakt pro zámek, pro napájení zámku je nutné použít externí napájecí zdroj, napájení 12 VDC nebo standardní PoE (48V), příkon 10W, IP65, IK08, provozní teplota -40°C až +53°C, rozměry 174 × 91 × 29 mm, balení obsahuje montážní box pro zápusťnou montáž. Pozor, jedná se o novou HW verzi dveřní jednotky s označením (C) a nesmí se použít FW z předchozí HW verze s označením (B) na konci značení!!!