

Základní popis

Výrobní řada	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťový odrušovací filtr
Kompatibilní řada	Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 212
Kompatibilita	Servoměnič LXM23 motor: 0,75 kW Servoměnič LXM23 motor: 1 kW Servoměnič LXM23 motor: 1,5 kW Servoměnič LXM23 motor: 2 kW Servoměnič LXM23 motor: 3 kW ATV212H075M3X ATV212H075N4 ATV212HU15M3X ATV212HU15N4 ATV212HU22M3X ATV212HU22N4 ATV31C037N4 ATV31C055N4 ATV31C075N4 ATV31CU11N4 ATV31CU15N4 LXM05AD14N4 LXM05AD17M3X LXM05BD14N4 LXM05BD17M3X LXM05CD14N4 ATV312HU11M3 ATV312HU15M3 ATV312HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312HU11N4 ATV312HU15N4 Frekvenční měnič ATV320...C motor: 0,37 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...C motor: 0,55 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...C motor: 0,75 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...C motor: 1,1 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...C motor: 1,5 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...C motor: 1,1 kW, 200...240 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...C motor: 1,5 kW, 200...240 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...C motor: 2,2 kW, 200...240 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,37 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,55 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,75 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,1 kW, 380...500 V třífázové Frekvenční měnič ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,5 kW, 380...500 V třífázové
Použití výrobku	Vstupní filtr pro potlačení vf rušení

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

[In] jmenovitý proud	15 A
Tepelné ztráty	0,13 W pro ATV21H075N4 0,45 W pro ATV21HU15N4 0,47 W pro ATV21H075M3X 0,9 W pro ATV21HU22N4 1,6 W pro ATV21HU15M3X 3,3 W pro ATV21HU22M3X 9,9 W pro ATV31HU11M3X
Počet fází v síti	Třífázové

Doplňky

Elektrické připojení	Svorka 10 mm² AWG 6
Utahovací moment	1,8 N.m
Maximum earth leakage current	15 MA při 200...480 V 50 Hz 13,8 MA při 480 V 60 Hz 6,7 mA při 230 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolerance	10 %
Hmotnost přístroje	1 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 IP41 (horní díl)
Relativní vlhkost	0...93 % podle IEC 68-2-3
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
Pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) <= 1000 m ne 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
Odolnost proti vibracím	1 gn (f= 13...150 Hz) podle IEC 60068-2-6 1,5 mm špička-špička (f= 3...13 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
Standards	IEC 61800-3

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,200 cm
Šířka balení 1	18,700 cm
Délka balení 1	24,200 cm
Hmotnost balení 1	930,000 g
Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	100
Výška balení 2	75,000 cm
Šířka balení 2	60,000 cm
Délka balení 2	80,000 cm
Hmotnost balení 2	103,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka

18 months