

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO R

Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem. To přináší optimalizaci skladování a možnost využít stejný model pro různé preference světelného výkonu a teploty chromatičnosti. Uživatel může sám (pomocí přepínačů) nastavit jak teplotu světla (3000 K, 4000 K, 6500 K), tak výkon svítidla. Panely jsou dostupné ve dvou velikostech (60×60 cm a 120×30 cm); ve verzi pro zapuštěnou montáž (R) jsou dodávány s výměnným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI > 90 a světelná účinnost až 120 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů. Verze s mikroprizmatickým difuzorem navíc nabízejí nízkou úroveň oslnění (UGR < 19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou instalací díky rychlosvorkám, dlouhou životností až 50 000 hodin a vztahuje se na ně 5letá záruka.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
-
- Materiál panelu/rámečku: ocel



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC max 38	≥50000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra 90	SMD		IP 20	5÷25	
	0,5m				





BLINGO AIO RM38W 60

		 [W]	 [lm]	 [lm]	 Tc [K]	 [°]		UGR
BLINGO AIO RM38W 60	39234	29-38	3320-4490	4120 4490 4360	3000 4000 6500	115	bílá	
BLINGO AIO RM38W 120	39236	29-38	3570-4490	4120 4490 4360	3000 4000 6500	115	bílá	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	29-38	3220-4040	3710 4040 3910	3000 4000 6500	90	bílá	<19
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	29-38	3220-4040	3710 4040 3910	3000 4000 6500	90	bílá	<19



BLINGO AIO RM38W 60




BLINGO AIO RM38W 120




BLINGO UAIO RM38W 60




BLINGO UAIO RM38W 120




BLINGO AIO RM38W 60





BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 120



BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
30	750	3000	3320	111
29	750	4000	3570	123
30	750	6500	3510	117
34	850	3000	3750	110
33	850	4000	4060	123
34	850	6500	3970	117
38	950	3000	4120	108
37	950	4000	4490	121
38	950	6500	4360	115

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
30	750	3000	2990	100
29	750	4000	3220	111
30	750	6500	3160	105
34	850	3000	3370	99
33	850	4000	3650	111
34	850	6500	3560	105
38	950	3000	3710	98
37	950	4000	4040	109
38	950	6500	3910	103

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

